



## Boşaltma konveyörü

Profil destekleri



Ayarlanabilir ayaklı çelik boru yapı ve PVC kaplı çelik merdaneler. 240 mm'lik merdaneler ile konveyörün uzunluğu 3.500 mm, 440 mm'lik merdaneler ile konveyörün uzunluğu 4.000 mm dır.



### Durdurucu

Bıçağın ortasını esas alarak, kesilecek olan parçanın boyunun gerçekleştirilmesine imkan veren, mekanik kinematizma tarafından tetiklenen, bilyeli kovan üzerinde hareket eder araba.



### Yan görünüm

Özel çelik braket aracılığı ile, kesin ve rijit şekilde kesim makinesine mekanik bağlantı gerçekleştirilmektedir.



### Merdane

Profilin yüzeysel hasara uğramadan etkin şekilde kaymasına imkan veren 240/440 mm'lik PVC kaplı çelik merdaneler.



BOŞALTMA KONVEYÖRÜ / PROFİL DESTEKLERİ

ÖZELLİKLER

Azami kapasite (modele göre) - konveyör L=3500 mm, merdaneler L=240 mm (kg)	100
Azami kapasite (modele göre) - konveyör L=4000 mm, merdaneler L=440 mm (kg)	250

Dahil ● Mevcut ○