



## V-link

Manuel montaj tezgahları



Çok ağır olanlar dahil, çerçeve ve demir aksamın büyük bir kolaylıkla montaj istasyonları arasında aktarılmasını sağlayan dikey konveyör.



### Konveyör

Yerden yüksekliği 320 ile 360 mm arasında değişen ve tabanda bulunan konveyör, doğramanın ağırlığını desteklemekte, hareket kolaylığı ve akıcılığını garanti etmektedir.



### Çizilmez rulolu düzlem

Bir mile monteli beş rulo pisti, doğramanın eğik arkalığa dayanağını temsil etmekte ve çok ağır doğramaların dahi güvenli şekilde hareket ettirilmesine imkan vermektedir.



### Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe doğru şekilde ulaşmasına ve 85° ile 90° arası değişebilen açının elde edilmesine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.

**V-LINK / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI****ÖZELLİKLER**

Merdaneli düzlem yüksekliği (mm)	320 ÷ 360
Ayarlanabilir merdaneli düzlem eğimi	85° ÷ 90°
Ağırlık (kg)	100
Azami kapasite (kg)	200
Uzunluk (mm)	3.000
Yükseklik (mm)	2.165 ÷ 3.015
Genişlik (mm)	870
Kaymaz yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri	●

Dahil ● Mevcut ○