



V-link

Manuel montaj tezgahları



Çok ağır olanlar dahil, çerçeve ve demir aksamın büyük bir kolaylıkla montaj istasyonları arasında aktarılmasını sağlayan dikey konveyör.



Konveyör

Yerden yüksekliği 320 ile 360 mm arasında değişen ve tabanda bulunan konveyör, doğramanın ağırlığını desteklemekte, hareket kolaylığı ve akıcılığını garanti etmektedir.



Çizilmez rulolu düzlem

Bir mile monteli beş rulo pisti, doğramanın eğik arkalığa dayanağını temsil etmekte ve çok ağır doğramaların dahi güvenli şekilde hareket ettirilmesine imkan vermektedir.



Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe doğru şekilde ulaşmasına ve 85° ile 90° arası değişebilen açının elde edilmesine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.



V-LINK / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

ÖZELLİKLER

Merdaneli düzlem yüksekliği (mm)	320 ÷ 360
Ayarlanabilir merdaneli düzlem eğimi	85° ÷ 90°
Ağırlık (kg)	100
Azami kapasite (kg)	200
Uzunluk (mm)	3.000
Yükseklik (mm)	2.165 ÷ 3.015
Genişlik (mm)	870
Kaymaz yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri	●

Dahil ● Mevcut ○