



## 300 B2

Troncatrici monotesta



Troncatrice portatile adatta al taglio, sia in officina che in cantiere, di profilati di piccole dimensioni oltre che ad operazioni di rifilatura.



### **Unità di taglio al Widia**

L'unità di taglio prevede l'impiego dell'utensile lama al widia, con avanzamento manuale. Consente la rotazione a 45° verso destra e sinistra e l'inclinazione a sinistra di 45°. E' inoltre prevista la possibilità di effettuare operazioni di rifilatura sul pianetto superiore.



### **Protezione lama**

Due carter di protezione, assicurano la lama in posizione di riposo, proteggendo l'incolumità dell'operatore ed evitando la possibilità di incorrere in impatti accidentali. Quando la lama è in movimento il carter superiore rimane chiuso impedendo il contatto durante l'uso della troncatrice. Quando si usa il pianetto superiore il carter viene sollevato durante l'avanzamento del pezzo in modo da scoprire solo la parte della lama che entra contatto con il pezzo.



### **Morsa orizzontale manuale**

La morsa è posizionabile sia sul lato dx che sul lato sx. Il corretto bloccaggio del profilo in macchina avviene mediante il posizionamento a regolazione completamente manuale.



### **Taglio composto**

La rotazione di  $\pm 45^\circ$  e l'inclinazione fino a  $45^\circ$  possono essere applicate simultaneamente per eseguire un taglio composto. La macchina consente di tagliare il pezzo negli angoli intermedi sia sull'asse orizzontale che verticale.



### **Pianetto superiore di taglio**

Il pianetto superiore permette di eseguire un taglio da banco. Posizionando il pezzo da tagliare contro la squadra superiore di riferimento, il profilo avanza in modo regolare realizzando una rifilatura con alto livello di precisione.



**300 B2 / TRONCATRICI MONOTESTA****LAMA**

Al Widia (mm)

Ø = 300

**AVANZAMENTO LAMA**Manuale **PROTEZIONE ZONA TAGLIO**Locale a comando meccanico **SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**Manuale **BLOCCAGGIO PEZZO**

Morsa orizzontale manuale

1

Incluso  disponibile