



Bar

Carrelli professionali



Carrello di grandi dimensioni concepito per il trasporto e lo stoccaggio di barre di profilato nella fase di taglio.



Contenimento verticale regolabile

Sistema che consente di alloggiare le barre su piani d'appoggio.



Piano in PVC antiscivolo

Le superfici sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo, che garantisce un sicuro appoggio per il trasporto dei profili.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



**CARATTERISTICHE**

| | |
|---|---------|
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Stoccaggio ad innesto dei carrelli scarichi | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 150 |
| Appoggi centrali regolabili | ● |
| Dispositivo contenimento barre rimovibile con due altezze predefinibili | ● |
| Lunghezza (mm) | 4.150 |
| Larghezza (mm) | 852 |
| Altezza (mm) | 982 |
| Portata massima (kg) | 600 |
| Peso (kg) | 80 |

Incluso ● disponibile ○