







Cianfrinatrice per chiudere angoli di profilati in alluminio per porte, finestre, e facciate. Facile da regolare grazie alla traslazione delle unità di punzonatura. I blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta degli stessi. Dotata di lettura digitale dello spostamento delle teste di cianfrinatura e della forcella di riferimento dei profilati. Le regolazioni sono semplificate dalla facilità di lettura del display.





ITACA PLUS / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE	
Pressione nominale (bar)	7
Pressione max (bar)	10
Forza max di cianfrinatura (kgp)	3.500
Corsa dei coltelli (mm)	12
Corsa della controspinta (mm)	120
Altezza max di cianfrinatura (mm)	120
Campo laterale di regolazione (mm)	40

DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni prodotto LxHxP (mm)	1.150 x 880 x 750
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Peso (kg)	480

ACCESSORI (coltelli Non Inclusi)	
Controspinta in alluminio da 30 mm	1
Bracci di supporto	2
Coppia coltelli standard 3 mm	0
Coppia coltelli standard 5 mm	0
Coppia coltelli standard 7 mm	0
Controspinta standard 20 mm	0
Controspinta standard 30 mm	0
Set di coltelli a pacco	0
Set di coltelli speciali	0
Controspinta speciale	0
Banchi di supporto	0

Incluso ● disponibile ○

