

Phantomatic M3

Centri di lavoro CNC



Centro di lavoro CNC a 3 assi controllati con rotazione automatica dell'utensile su tre posizioni fisse che permette di eseguire lavorazioni su 3 facce del pezzo. È dedicato alla lavorazione di barre o pezzi in alluminio, PVC, leghe leggere in genere e acciaio fino a 2 mm di spessore. Dispone di un magazzino utensili a 9 posti manuale a cui si possono aggiungere uno o due magazzini automatici a 4 posti ciascuno, installabili sui due lati della cabina. Il posizionamento del profilo si effettua mediante una battuta pneumatica posizionata a sinistra, il bloccaggio mediante 4 robuste morse che vengono posizionate automaticamente mediante asse X. L'installazione opzionale di una seconda battuta pneumatica sul lato destro consente di eseguire lavorazioni oltre misura di barre di lunghezza doppia rispetto al campo di lavoro. Tutti gli assi CN sono assoluti e non richiedono l'azzeramento al riavvio della macchina. Dispone inoltre di un piano di lavoro mobile che facilita l'operazione di carico/scarico pezzo e aumenta notevolmente la sezione lavorabile.




Interfaccia operatore

La nuova versione del controllo, con interfaccia pensile, consente all'operatore di vedere il video da qualsiasi posizione, grazie alla possibilità di ruotare il monitor sull'asse verticale. L'interfaccia operatore dispone di display 15" touchscreen dotato di tutte le connessioni USB necessarie per interracciarsi a distanza con PC e CN. Dispone inoltre di pulsantiera, mouse e tastiera, oltre alla predisposizione per la connessione di lettore barcode e pulsantiera remota. È dotato di una presa USB frontale per lo scambio dei dati.



Elettromandrino - M -

L'elettromandrino da 4 kW in S1 può raggiungere la velocità di 20.000 giri/min. L'elettromandrino può effettuare una rotazione automatica bloccandosi elettronicamente in 3 posizioni fisse (-90°, 0° e +90°), permettendo di lavorare il profilo su 3 facce, senza doverlo riposizionare. Può essere impiegato su profili in alluminio, PVC e leghe leggere, inoltre può lavorare estrusi d'acciaio con spessori fino a 2 mm.



Morse

Il software della macchina, in funzione della lunghezza del pezzo e delle lavorazioni da eseguire, è in grado di determinare, in assoluta sicurezza, la quota di posizionamento di ogni gruppo morsa. Il posizionatore automatico, consente di agganciare ogni gruppo morsa e di spostarlo mediante la movimentazione del carro. Questa operazione avviene con la massima velocità e precisione, evitando tempi lunghi e rischi di collisione e rendendo la macchina facilmente utilizzabile anche da parte di operatori meno esperti.



Magazzino utensili manuale

Il magazzino portautensili standard, a scomparsa, permette di ospitare 9 coni portautensili che possono essere prelevati e installati manualmente sul mandrino. La numerazione delle posizioni consente l'identificazione dell'utensile richiesto da HMI per ciascuna lavorazione. Il magazzino è posizionato a bordo macchina, in una posizione che favorisce per una pratica gestione da parte dell'operatore.



Magazzino utensili automatico sinistro (Opzionale)

La macchina può essere dotata opzionalmente di un magazzino automatico aggiuntivo, posto sul lato sinistro della cabina. È capace di ospitare 4 portautensili con rispettivi utensili, configurabili a discrezione dell'operatore. Il cambio utensili è gestito dal CNC sulla base delle lavorazioni programmate.



Magazzino utensili automatico destro (Opzionale)

La macchina può essere dotata opzionalmente di un magazzino automatico aggiuntivo, posto sul lato destro della cabina. È capace di ospitare 4 portautensili con rispettivi utensili, configurabili a discrezione dell'operatore. Il cambio utensili è gestito dal CNC sulla base delle lavorazioni programmate.



Battuta pneumatica sinistra

Nella macchina è presente una robusta battuta che permette il riferimento barra, posta una sul lato sinistro. La battuta, azionata mediante un cilindro pneumatico, è di tipo a scomparsa e viene selezionata automaticamente, in funzione delle lavorazioni da eseguire, dal software macchina.




Battuta pneumatica destra (Opzionale)

Nella macchina è possibile montare optionalmente anche una battuta sul lato destro. La battuta, azionata mediante un cilindro pneumatico, è di tipo a scomparsa e viene selezionata automaticamente, in funzione delle lavorazioni da eseguire, dal software macchina. Il vantaggio della doppia battuta consiste nella possibilità di eseguire il riposizionamento della barra o dello spezzone per eseguire lavorazioni su profili particolarmente lunghi.



Tunnel (Opzionale)

La macchina può eseguire lavorazioni oltre misura di barre con lunghezza fino al doppio rispetto al campo di lavoro nominale. Per questo tipo di lavorazioni è necessario dotare la macchina di tunnel di protezione laterale per garantire la sicurezza dell'operatore anche in prossimità delle aperture laterali della cabina.



Nastro trasportatore trucioli (Opzionale)

La macchina può essere integrata optionalmente con un nastro trasportatore per l'evacuazione di trucioli e parti del profilo in lavorazione. Grazie a questo dispositivo gli scarti di lavorazione vengono convogliati direttamente in un contenitore, riducendo la necessità di interruzione delle lavorazioni e semplificando la pulizia dell'interno della macchina.




Condizionatore quadro elettrico (Opzionale)

Il condizionatore per il quadro elettrico è la soluzione per tutte le applicazioni in cui le condizioni ambientali rendono necessario un livello di raffreddamento superiore, per proteggere l'efficienza e la durata dei componenti elettrici ed elettronici della macchina. Un apparato dedicato, accuratamente dimensionato, permette di mantenere la temperatura e l'umidità corrette all'interno del quadro elettrico anche in condizioni climatiche sfavorevoli e ritmi di lavoro estremi.



PC industriale di interfaccia uomo-macchina ad alte prestazioni (Opzionale)

Il PC industriale ad alte prestazioni migliora sensibilmente la potenza di calcolo del sistema operativo e la velocità del software applicativo installato. Con questo dispositivo è possibile ottenere una riduzione dei tempi di preparazione della macchina e gestire senza rallentamenti i cicli più complessi.

PHANTOMATIC M3 / CENTRI DI LAVORO CNC
LAYOUT


Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CORSE ASSI

| | |
|--|-----------------|
| ASSE X (longitudinale) (mm) | 3.000 |
| ASSE Y (trasversale) (mm) | 274 |
| ASSE Z (verticale) (mm) | 390 |
| Posizionamento automatico elettromandrino su tre posizioni fisse | -90° 0 +90° |

VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO

| | |
|--------------------------------|----|
| ASSE Y (trasversale) (m/min) | 22 |
| ASSE X (longitudinale) (m/min) | 56 |
| ASSE Z (verticale) (m/min) | 22 |


ELETTROMANDRINO

| | |
|--|-----------------|
| Potenza massima in S1 (kW) | 4 |
| Velocità massima (giri/min) | 20.000 |
| Cono attacco utensile | HSK - 50F |
| Aggancio portautensile automatico | ● |
| Raffreddamento a liquido | ● |
| Rotazione automatica utensile con bloccaggio elettromeccanico su tre posizioni fisse | -90° 0 +90° |

MAGAZZINO UTENSILI

| | |
|--|------------------------------------|
| Magazzino utensili automatico a 4 posti (sx) | <input type="radio"/> |
| Numero massimo utensili magazzino manuale | <input checked="" type="radio"/> 9 |
| Magazzino utensili automatico secondario a 4 posti (dx) | <input type="radio"/> |
| Dimensione massima utensili caricabili nel magazzino (mm) | $\varnothing = 80 ; L = 150 (*)$ |
| (*) utensili di lunghezza superiore a 100 mm limitano il campo di lavoro | |

CAMPO DI LAVORO

1F = Lavorazione di 1 faccia
3F = Lavorazione di 3 facce


| | Magazzini utensili automatici | A | B | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Diametro utensile max.: 80 mm | | | | | | | | | |
| Lavorazioni entro il campo di lavoro | - | 45 | 102 | 3.000 | 250 | 210 | 3.000 | 100 | 210 |
| Lavorazioni entro il campo di lavoro | sinistro | 45 | 102 | 2.815 | 250 | 210 | 2.815 | 100 | 210 |
| Lavorazioni entro il campo di lavoro | sinistro + destro | 45 | 102 | 2.630 | 250 | 210 | 2.630 | 100 | 210 |
| Lavorazioni oltremisura | - | 45 | 102 | 6.000 | 250 | 210 | 6.000 | 100 | 210 |
| Lavorazioni oltremisura | sinistro | 45 | 102 | 5.630 | 250 | 165(*) | 5.630 | 100 | 165(*) |
| Lavorazioni oltremisura | sinistro + destro | 45 | 102 | 5.260 | 250 | 165(*) | 5.260 | 100 | 165(*) |

Dimensioni in mm

(*) in presenza di utensili di lunghezza max. ammissibile (B = 150 mm) caricati nel magazzino automatico il valore in Z si riduce a 130 mm

CAPACITÀ DI MASCHIATURA (con Maschio Su Alluminio E Foro Passante)

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----|
| Con compensatore | <input type="radio"/> | M5 |
| Con interpolazione elicoidale | <input checked="" type="radio"/> | |

POSIZIONAMENTO PROFILO

Battuta SX riferimento pezzo a movimento pneumatico

Battuta DX riferimento pezzo a movimento pneumatico per lavorazioni oltremisura

BLOCCAGGIO PEZZO

Numero morse 4

Posizionamento morse automatico tramite asse X

SICUREZZE E PROTEZIONI

Cabina di protezione integrale macchina

Tunnel laterali

Incluso ● disponibile ○