



Transit KA

Carrelli professionali



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante. La base di ogni comparto è dotata di rulli per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni.



Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.




TRANSIT KA / CARRELLI PROFESSIONALI
PROFONDITÀ (SECONDO IL MODELLO)

TRANSIT KA 6-100 mm (mm)	995
TRANSIT KA 10-100 mm (mm)	1.010
TRANSIT KA 15-100 mm (mm)	1.160
TRANSIT KA 5-130 mm (mm)	1.540
TRANSIT KA 10-130 mm (mm)	1.840
TRANSIT KA 15-130 mm (mm)	2.140
TRANSIT KA 5-160 mm (mm)	2.220
TRANSIT KA 10-160 mm (mm)	2.670

CARATTERISTICHE

Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Profondità comparti (mm)	980
Predisposizione per binario K-Rail	●
Numero e larghezza comparti secondo modello	●
Base con rulliera	●
Maniglia per lo spostamento	●
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 150

PESO (SECONDO MODELLO)

TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	150
TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	100
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	215
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	90
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	155
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	220
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	95
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	180

**PORTATA MASSIMA (SECONDO MODELLO)**

TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	750
TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	685
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	745
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	680
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	720

Incluso ● disponibile ○