



## ***Transit KT***

Carrelli professionali



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di telai e serramenti finiti. La base di appoggio è dotata di rulli per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni.



### **Superfici di contatto laterali**

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



### **Rulliera scorrimento serramento**

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.



### **Ruote piroettanti**

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.


**TRANSIT KT / CARRELLI PROFESSIONALI**
**CARATTERISTICHE**

Numero di comparti (secondo modello)	5 - 6 - 10 - 15
Larghezza comparto (mm) (secondo modello)	100 - 130 - 160
Profondità comparti (mm)	1.160
Predisposizione per binario K-Rail	<input checked="" type="checkbox"/>
Base con rulliera	<input checked="" type="checkbox"/>
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	<input checked="" type="checkbox"/>
Maniglia per lo spostamento	<input checked="" type="checkbox"/>
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 150

**PESO (SECONDO MODELLO)**

TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105

**PORTATA MASSIMA (SECONDO MODELLO)**

TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675

 Incluso     disponibile