



## ***FIT MA***

Banken voor Handmatige  
Assemblage



Werkbank gewijd aan de montage van perimeterlijstbeslag op aluminium, houten en PVC deurvleugels. Een systeem van verborgen bankschroeven beveiligt de deurvleugel. De werkbank is uitgerust met een zelfaangedreven schroefstelsel en, optioneel, een systeem voor het meten en knippen van het beslag met behulp van een hydropneumatische schaar.



**Klemsysteem**

Een systeem van uitschuifbare bankschroeven onder het werkblad zorgt ervoor dat het raam gecentreerd kan worden vastgezet.



**Pneumatisch kantelen van het werkblad**

Door middel van een pneumatisch voetpedaal kan de werkbank van 0° (horizontaal) tot in een hellende stand van 12° worden gebracht, wat de montage van het beslag vergemakkelijkt.



**Automatische schroefeenheid**

De automatische schroefeenheid glijdt over horizontale geleiders.



**Harde, wrijvingsbestendige PVC-werkbladen**

Het harde, wrijvingsbestendige PVC-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn goed glijdt en gemakkelijk te verplaatsen is.




**FIT MA / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE**
**WERKEENHEID**

Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte contactoppervlakken	●
Pneumatisch kantelen van het werkblad van 0° (horizontaal) tot 12°	●
Instelbare werkbladhoogte (mm)	875 ÷ 925

**VASTKLEMMEN PROFIELDEEL**

Opening bankschroef (mm)	290 ÷ 2.840
Instelbare klemkracht, max. (N)	740
Zelfcenterend klemsysteem met uitschuifbare stangen	●

**KENMERKEN**

Automatische aandraaieenheid gemonteerd op horizontale geleider met laserpointer	●
Lijstbeslag snijden met automatische meetaanslag	○
Luchtverbruik (Nl/min)	870
Geïnstalleerd vermogen (kW)	0,35
Lengte (mm)	3.540
Breedte (mm)	1.640
Maximale capaciteit (kg)	1.960
Gewicht (kg)	300

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○