



Five CS

Banken voor Handmatige
Assemblage



Testbank voor aluminium ramen. De gebruiksomstandigheden van het raamkozijn worden nagebootst: het kozijn wordt vergrendeld met behulp van een systeem van verstelbare klemmen over de gehele hoogte van het kozijn, de vleugels worden in het kozijn geplaatst, de beglazing wordt uitgevoerd en de eindtest wordt uitgevoerd. De rollenbaan stelt de operator in staat zware frames volledig autonoom te laden en te lossen.



Kantelbaar werkblad

Het werkblad kan geheel pneumatisch worden gekanteld. Met het voetpedaal kan het werkblad van 0°, horizontale positie, tot 85° worden gekanteld.



Hard, wrijvingsbestendig PVC-werkblad

Het harde, wrijvingsbestendige PVC-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn goed glijdt en gemakkelijk te verplaatsen is.



Bedieningseenheid met voetpedalen

Een centrale console herbergt de tweehandsbediening die het vergrendelen/ontgrendelen van het kozijn regelt. Bovendien kan met een dubbel pedaal het werkblad worden gekanteld of de horizontale profielrollenbaan worden bediend.



Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

Met een pneumatisch bediende kantelbare rollenbaan kan het frame horizontaal worden verplaatst door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd, wat zorgt voor een soepele en gemakkelijke verplaatsing.



Klemming van het kozijn

Het klemsysteem van het kozijn is zelfcentrerend, dankzij een tandheugel die zorgt voor een perfecte paralleliteit en het gebruik van persluchtcilinders voor een gelijkmatige druk.



**KENMERKEN**

| | |
|---|-------------|
| Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte contactoppervlakken | ● |
| Instelbare werkbladhoogte (mm) | 875 ÷ 925 |
| Werkblad kantelbaar van 0° (horizontaal) tot 85° | ● |
| Instelbare klemkracht (max) (N) | 660 |
| Opening inklemming (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| Hoogte inklemmingsplaten (max) (mm) | 65 |
| Inklemmingsstangen met 5 verstelbare platen op beide stangen (mm) | H = 2.060 |
| Zelfcentrerend klemsysteem met uitschuifbare stangen | ● |
| Pneumatische kanteling van de rollenbaan als de tafel horizontaal staat | ● |
| Laad- en losrollenbaan met instelbare hoogte vanaf de grond (mm) | 305 ÷ 355 |
| Lengte (mm) | 3.000 |
| Luchtverbruik (NI/cyclus) | 150 |
| Maximale capaciteit (kg) | 200 |
| Gewicht (kg) | 330 |

Inbegrepen ● Verrijgbaar ○