



Link

Banken voor Handmatige
Assemblage



Roltafel waarmee assemblagestations verbonden kunnen worden en waarmee zelfs zeer zware frames met gemak overgebracht kunnen worden.

**Kantelbare rollenbaan**

Het glijvlak bestaat uit rijen rollen die bedekt zijn met zacht PVC. De twee uiteinden van de rollenbaan, links en rechts, kunnen worden gekanteld met behulp van pneumatische cilinders (optioneel verkrijgbaar).

**Rollentafel**

Het werkblad wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke rollen met een krasbestendige rubberen coating, waardoor het kozijn met hoge snelheid kan worden verplaatst.

**Verstelbare pootjes**

Met de in hoogte verstelbare pootjes kan het werkblad op de gewenste hoogte worden gebracht en perfect worden uitgelijnd met de andere producten van de Dinamica-lijn. Bovendien is bevestiging aan de vloer mogelijk met behulp van de daarvoor bestemde gaten.

**Blad van zacht, antislip PVC**

Deze machine kan optioneel worden voorzien van een werkblad van zacht PVC. Het werkblad van zacht PVC biedt een hoge wrijvingscoëfficiënt, wat gunstig is bij montagewerkzaamheden.

**LINK / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE****KENMERKEN**

Lengte (afhankelijk van het model) (mm)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Breedte (mm)	1.600
Lading max. op 400 mm op het kantelbare uiteinde (kg)	250
Aantal geïnstalleerde banen met rollen	4
Kantelbare rollenbaan links	<input type="radio"/>
Kantelbare rollenbaan rechts	<input type="radio"/>
Werkblad	<input type="radio"/>
Luchtverbruik (indien het uitschuifbare blad aanwezig is) (NI/cyclus)	26

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○