



MG2-V

Afzuigers



Afzuigstelsysteem voor aluminium- en PVC-spanen van bewerkingsmachines. Geluidloze afzuigmachine met enkele inlaat, geschikt voor continu gebruik, compleet met automatische start met stroomvoorziening via het lichtnet of rechtstreeks via de machine. Door het gebruik van een ventilator met grote capaciteit is de machine geschikt voor verschillende afzuigbehoeften. Automatisch vibrerend filterreinigingssysteem en op wieltjes gemonteerde opvangtank met snelsluiting, voor een eenvoudige en snelle verwijdering van het opgezogen materiaal.



Zuigmond

Het afzuigsysteem aan de voorzijde bestaat uit één of twee zuigmonden van gegoten aluminium met een diameter van 100 mm. Hiermee kunnen door middel van kunststof buizen en metalen wapening meervoudige verbindingen tot stand worden gebracht met de zuigfittingen die op de snijmachines, de snijcentra, de bewerkingscentra en pvc-machines zijn gemonteerd.



Opvangbak

Het opgezogen materiaal wordt in een daarvoor bestemde stalen container met snelsluiting, zodat het opgezogen materiaal snel en gemakkelijk kan worden verwijderd.



Zwenkwielen

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



Afzuigenheid

Afhankelijk van het model kunnen de afzuigers worden uitgerust met zijkanaal turbines van gegoten aluminium als er hoge prestaties vereist zijn, of met centrifugaalventilatoren als er een hoger vermogen nodig is. In beide toepassingen is de impeller direct op de motoras bevestigd, dus zonder overbrengingssysteem: dit vermindert de slijtage van de onderdelen en het daaruit voortvloeiende benodigde onderhoud.



Filtereenheid

Afhankelijk van het model afzuiger bevat de stalen filterkamer een polyester filterzak of een krachtig patroonfilter om de afzuiger te beschermen. Hierdoor wordt een hoge stofretentie gegarandeerd en is de uitgaande lucht zuiver, wat te danken is aan een groot oppervlak en een hoge filtratie-efficiëntie.



**MG2-V / AFZUIGERS****MACHINEKENMERKEN**

Motor type: Ventilator	●
Diameter zuigmond (mm)	100
Aantal zuigmonden	1
Inhoud van de opvangbak (l)	100
Debiet (m ³ /h)	1.200
Onderdruk (mbar)	20
Motorvermogen (kW)	1,5
Motortoerental (tpm)	2.800
Gewicht (kg)	100
Zakfilter	●
Vibrerend filterreinigingssysteem	●
Automatische start door directe invoer vanuit de machine	●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○