



Transit KA

Wagens



Wagen voor het vervoer en de opslag van deuren. De bodem van elk compartiment is voorzien van rollen om het hanteren van zware of grote werkstukken te vergemakkelijken.

**Zwenkwielen**

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.

**Contactoppervlakken**

Alle contactvlakken aan de zij- en onderkant zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

**Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen**

Bij een vaste rollenbaan kan het frame door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd horizontaal worden verplaatst, waardoor het soepel glijdt en gemakkelijk wordt verplaatst.




TRANSIT KA / WAGENS
KENMERKEN

Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
Diepte van de vakken (mm)	980
Mogelijkheid tot gebruik van een K-Rail	●
Aantal en breedte vakken afhankelijk van het model	●
Basis met rollenbaan	●
Handgreep voor verplaatsen	●
4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 150

DEIPE (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

TRANSIT KA 6-100 mm (mm)	995
TRANSIT KA 10-100 mm (mm)	1.010
TRANSIT KA 15-100 mm (mm)	1.160
TRANSIT KA 5-130 mm (mm)	1.540
TRANSIT KA 10-130 mm (mm)	1.840
TRANSIT KA 15-130 mm (mm)	2.140
TRANSIT KA 5-160 mm (mm)	2.220
TRANSIT KA 10-160 mm (mm)	2.670

GEWICHT (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	150
TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	100
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	215
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	90
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	155
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	220
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	95
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	180

**MAXIMALE CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	750
TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	685
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	745
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	680
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	720

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○