



## *Transit KT*

Wagens



Wagen voor het vervoer en de opslag van afgewerkte kozijnen en ramen. De draagbasis van elk compartiment is voorzien van rollen om het hanteren van zware of grote werkstukken te vergemakkelijken.



### **Contactoppervlakken zijkant**

Alle contactvlakken zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.



### **Zwenkwielen**

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



### **Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen**

Bij een vaste rollenbaan kan het frame door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd horizontaal worden verplaatst, waardoor het soepel glijdt en gemakkelijk wordt verplaatst.


**TRANSIT KT / WAGENS**
**KENMERKEN**

Diepte van de vakken (mm)	1.160
Mogelijkheid tot gebruik van een K-Rail	●
Aantal en breedte vakken afhankelijk van het model	●
Basis met rollenbaan	●
Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
Handgreep voor verplaatsen	●
Wielen (mm) waarvan twee zwenkwielen met rem	Ø = 150

**GEWICHT (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190

**MAXIMALE CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○