



Transit YP

Wagens



Wagen bestemd voor het vervoer en de opslag van glas en panelen in assemblagelijnen.



Vakverdeling

De wagen heeft een dubbele vakverdeling, waardoor er een grotere hoeveelheid profieldelen kan worden getransporteerd en er bovendien aanzienlijk minder ruimte wordt ingenomen.



Zwenkwielen

Voorzien van 4 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



Contactoppervlakken

Alle contactvlakken aan de zij- en onderkant zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

**KENMERKEN**

| | |
|--|---------------|
| Diepte van het vak (mm) | 999 |
| Basis (mm) | 1.240 x 1.010 |
| Verticale steun, hoogte (mm) | 1.305 |
| Aantal vakken | 10 x 2 |
| Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken | ● |
| Brede steunbasis | ● |
| Handgreep voor verplaatsen | ● |
| 4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm) | Ø = 125 |
| Gewicht (kg) | 85 |
| Maximale capaciteit (kg) | 500 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○