



# ***FIT***

## **Bancadas de montagem manual**



Bancada para a ensablagem de folhas e marcos. Bancada horizontal com troca pneumática entre o plano de apoio de PVC macio antideslizamento (para a fase de ensablagem) e o plano de apoio de PVC duro antifricção (para a fase de movimentação). O plano de usinagem é ajustável em altura de 895 a 965 mm. e os pezinhos estão equipados com furos para a sua fixação no solo.



### Plano em PVC macio antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas com PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



### Planos de apoio em PVC duro antifricção

O plano de apoio em PVC duro antifricção assegura a fluidez elevada da moldura, permitindo a facilidade de movimentação.



### Troca pneumática do plano

Um sistema de cilindros pneumáticos comanda a troca pneumática assegurando a subida do plano de apoio em PVC duro em relação ao plano de apoio em PVC macio.



### Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.



**FIT / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL****CARACTERÍSTICAS**

Comprimento (conforme o modelo) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Largura (mm)	1.600
Plano de rolos	<input type="radio"/>
Elevação pneumática para vidro	<input type="radio"/>
Consumo de ar (NI/ciclo)	0,5
Capacidade máxima (Kg)	240

**PESO (CONFORME O MODELO)**

FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

Incluído  Disponível