

ITACA PLUS

Furadeiras para
caixilharias de alumínio



Máquina de cravar para fechar cantos de perfis de alumínio para portas, janelas e fachadas. Fácil de regular graças à translação das unidades de punctionamento. Os bloqueios das facas são providos de desengate rápido e ímanes de proteção contra quedas. Provida de leitura digital do deslocamento das cabeças de cravamento e de forquilha de referência dos perfis. As regulações são simplificadas pela facilidade de leitura do ecrã.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ITACA PLUS / FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|-------|
| Pressão nominal (bar) | 7 |
| Pressão máx. (bar) | 10 |
| Força máx. de chanfradura (kgf) | 3.500 |
| Curso das facas (mm) | 12 |
| Curso do contra-impulso (mm) | 120 |
| Altura máx. de chanfradura (mm) | 120 |
| Campo lateral de regulação (mm) | 40 |

DIMENSÕES E PESO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensões do produto LxHxP (mm) | 1.150 x 880 x 750 |
| Dimensões da embalagem LxHxP (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Peso (kg) | 480 |

ACESSÓRIOS (facas Não Incluídas)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Contra-impulso em alumínio de 30 mm | 1 |
| Braços de suporte | 2 |
| Par de facas padrão de 3 mm | ○ |
| Par de facas padrão de 5 mm | ○ |
| Par de facas padrão de 7 mm | ○ |
| Contra-impulso padrão de 20 mm | ○ |
| Contra-impulso padrão de 30 mm | ○ |
| Jogo de facas em pacote | ○ |
| Jogo de facas especiais | ○ |
| Contra-impulso especial | ○ |
| Bancadas de suporte | ○ |

Incluído ● Disponível ○