



Roto

Equipamento de suporte



Máquina de embalar vertical para esquadrias. O plano de apoio é giratório e está equipado com bancada de rolos para facilitar a movimentação de peças pesadas ou de grandes dimensões. A máquina foi concebida para ser utilizada por um único operador.



Bloqueio das caixilharias

A movimentação da haste permite a descida pneumática a fim de assegurar o bloqueio correto da moldura.



Alojamento da bobina dupla

Um sistema de carrinho duplo permite o alojamento das bobinas de microfilme e pluriball separadamente para tornar mais rápidas as operações automáticas de embalagem.



Controlo e grupo pedal

A consola central construída em ABS termoformado permite controlar funções como: velocidade de rotação do prado, seleção da velocidade de subida das bobinas de embalagem, bloqueio da moldura, seleção do sentido de desbobinamento, botão para a troca manual da bobina.



Transportador de rolos de caixilharia

Um transportador de rolos fixo permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.

**ROTO / EQUIPAMENTO DE SUPORTE****CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|-----------|
| Pedal de comando | ● |
| Painel de comandos com ecrã para a visualização e a configuração dos parâmetros de usinagem | ● |
| Mesa rotativa semiautomática | ● |
| Carrinho para bobina dupla de pluriball/microfilme | ● |
| Plano rotativo (mm) | Ø = 1.800 |
| Velocidade de rotação da mesa (giros/min) | 4 ÷ 12 |
| Velocidade de subida/descida do carrinho (m/min) | 1,3 ÷ 3,5 |
| Consumo de ar (NI/ciclo) | 18 |
| Potência instalada (kW) | 1,9 |

CAIXILHO EMBALÁVEL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Altura (mm) | 600 ÷ 2.800 |
| Largura (mm) | 320 ÷ 1.800 |
| Espessura (mm) | 40 ÷ 380 |
| Peso máximo da janela (kg) | 80 |

DIMENSÕES DA BOBINA (FILME)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Diâmetro externo, medida máxima (mm) | 300 |
| Diâmetro interno (mm) | 76 |
| Altura da bobina (mm) | 500 |
| Espessura do filme (µ) | 17 ÷ 35 |
| Peso máximo (kg) | 20 |

DIMENSÕES DA BOBINA (PLURIBALL)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Diâmetro externo, medida máxima (mm) | 1.000 |
| Diâmetro interno (mm) | 76 |
| Altura da bobina (mm) | 500 |
| Peso máximo (kg) | 12 |

Incluído ● Disponível ○