



## Roto

Equipamento de suporte



Máquina de embalar vertical para esquadrias. O plano de apoio é giratório e está equipado com bancada de rolos para facilitar a movimentação de peças pesadas ou de grandes dimensões. A máquina foi concebida para ser utilizada por um único operador.



### Bloqueio das caixilharias

A movimentação da haste permite a descida pneumática a fim de assegurar o bloqueio correto da moldura.



### Alojamento da bobina dupla

Um sistema de carrinho duplo permite o alojamento das bobinas de microfilme e pluriball separadamente para tornar mais rápidas as operações automáticas de embalagem.



### Controlo e grupo pedal

A consola central construída em ABS termoformado permite controlar funções como: velocidade de rotação do prado, seleção da velocidade de subida das bobinas de embalagem, bloqueio da moldura, seleção do sentido de desbobinamento, botão para a troca manual da bobina.



### Transportador de rolos de caixilharia

Um transportador de rolos fixo permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.

**ROTO / EQUIPAMENTO DE SUPORTE****CARACTERÍSTICAS**

Pedal de comando	●
Painel de comandos com ecrã para a visualização e a configuração dos parâmetros de usinagem	●
Mesa rotativa semiautomática	●
Carrinho para bobina dupla de pluriball/microfilme	●
Plano rotativo (mm)	Ø = 1.800
Velocidade de rotação da mesa (giros/min)	4 ÷ 12
Velocidade de subida/descida do carrinho (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Consumo de ar (NI/ciclo)	18
Potência instalada (kW)	1,9

**CAIXILHO EMBALÁVEL**

Altura (mm)	600 ÷ 2.800
Largura (mm)	320 ÷ 1.800
Espessura (mm)	40 ÷ 380
Peso máximo da janela (kg)	80

**DIMENSÕES DA BOBINA (FILME)**

Diâmetro externo, medida máxima (mm)	300
Diâmetro interno (mm)	76
Altura da bobina (mm)	500
Espessura do filme (μ)	17 ÷ 35
Peso máximo (kg)	20

**DIMENSÕES DA BOBINA (PLURIBALL)**

Diâmetro externo, medida máxima (mm)	1.000
Diâmetro interno (mm)	76
Altura da bobina (mm)	500
Peso máximo (kg)	12

Incluído ● Disponível ○