

Carro porta-juntas. A dobadoura friccionada e o guia-fio garantem a desbobinagem sem inconvenientes da junta. Está equipado com sistema de troca rápida das bobinas.

FICHA TÉCNICA

08/12/2025






Porta-bobina

Um sistema de porta-bobinas reguláveis e extensíveis permite a adaptação às varias dimensões e tipos das bobinas que serão alojadas.



Embraiagem de bloqueio da bobina

O desbobinador com embraiagem neutraliza a fase de desbobinamento sem a possibilidade de ocorrer problemas.



Rodas orientáveis

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.











SPIN 4 / CARRINHOS PROFISSIONAIS

Diâmetro mínimo do furo da bobina (mm)	110
Diâmetro máximo da bobina (mm)	720
Largura máxima das bobinas (mm)	250
Embraiagem de rotação das bobinas	•
Número de bobinas removíveis (conforme o modelo)	4
Dispositivo para o bloqueio do caixilho com embraiagem	•
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	Ø=125
Comprimento (mm)	825
Largura (mm)	970
Altura (mm)	1.520
Capacidade máxima (Kg)	60
Peso (kg)	44

Incluído Disponível O