

## FIT MA

Мануальный  
монтажный стол



Стол для монтажа внешней ленточной фурнитуры на створки из алюминия, дерева и ПВХ. Система выдвижных зажимов обеспечивает блокировку створки. Стол оборудован системой завинчивания с автоматической подачей, а также, в качестве дополнительной принадлежности, системой измерения и резки фурнитуры гидравлическими ножницами.

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Система зажимов

Выдвижная система зажимов под рабочей поверхностью позволяет блокировку переплета по центру.



### Пневматический наклон рабочей поверхности

Рабочий стол устанавливается в наклонное положение от 0° (горизонтальное) до 12° пневматическим ножным управлением для упрощения операций по сборке фурнитуры.



### Автоматический шуруповерт

Шуруповерт с автоматической подачей перемещается по горизонтальным направляющим.



### Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Опорная поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает беспрепятственное скольжение рамы для ее простого перемещения.



emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## FIT MA / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

## РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

|  |           |
|--|-----------|
| Контактные поверхности, покрытые жестким антифрикционным ПВХ                 | ●         |
| Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12° | ●         |
| Регулируемая высота рабочего стола (мм)                                      | 875 ± 925 |

## ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

|   |             |
|---|-------------|
| Размыкание зажима (мм)  | 290 ± 2.840 |
| Регулируемая сила зажима, макс. (N)                                     | 740         |
| Зажимная тисковая система с самоцентрированием и выдвигающимися рейками | ●           |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |       |
|---|-------|
| Автоматический шуруповерт на горизонтальной направляющей с системой лазерного наведения | ●     |
| Ленточный разрез фурнитуры с автоматическим размерным ограничителем                     | ○     |
| Потребление воздуха (норм.л/мин)  | 870   |
| Установленная мощность (кВт)  | 0,35  |
| Длина (мм)  | 3.540 |
| Ширина (мм)   | 1.640 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг)   | 1.960 |
| Масса (кг)  | 300   |

Включено ● Доступно ○