



Itaca Solution

Corner Crimping Machines



Станок оснащен двумя специальными рабочими головками, оборудованными массами, в которых 2 ножа регулируются во всех положениях снятия фасок. Ножи перемещаются и регулируются по оси Y (вдоль профиля), по оси Z (вверх-вниз) и по оси X (по направлению снятия фасок). Эти условия позволяют избежать смены инструментов на станке независимо от различных типов профиля. Таким образом сокращается время и расходы на переналадку.

**ITACA SOLUTION / CORNER CRIMPING MACHINES****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Номинальное давление (бар) | 7 |
| Макс. давление (бар) | 10 |
| Стандартное электрическое подключение | 230V / 1~ / 50Hz |
| Макс. сила чеканки (кгс) | 3.500 |
| Ход ножей (мм) | 10,5 |
| Ход упора (мм) | 120 |
| Макс. высота чеканки (мм) | 120 |
| Боковой диапазон регулировки (мм) | 40 |

РАЗМЕРЫ И МАССА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Размеры продукта ДхВхГ (мм) | 1.450 x 1.150 x 1.050 |
| Масса (кг) | 480 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Алюминиевый упор 30 мм | 1 |
| Стандартный упор 20 мм | <input type="radio"/> |
| Специальный упор | <input type="radio"/> |
| Пара стандартных ножей 3 мм | <input checked="" type="radio"/> |
| Пара стандартных ножей 5 мм | <input type="radio"/> |
| Пара стандартных ножей 8 мм | <input checked="" type="radio"/> |
| Комплект пакетных ножей | <input type="radio"/> |
| Комплект специальных ножей | <input type="radio"/> |
| Ножи для уголков Monticelli | <input type="radio"/> |
| Опорные рычаги | 2 |
| Опорные столы | <input type="radio"/> |

Включено ● Доступно ○