



MG2-V

аспирация



Система всасывания стружки из алюминия и ПВХ из рабочих узлов. Бесшумный aspirator с одним всасывающим патрубком предназначен для непрерывной работы. Комплектуется автоматическим запуском с питанием от сети или непосредственно от станка. Использование вентилятора большой производительности делает его пригодным для различных требований к всасыванию. Автоматическая вибрационная система очистки фильтра и быстросъемный сборный бак, установленный на колесах, для простой и быстрой утилизации удаленного материала.



Всасывающий патрубок

Фронтальная система всасывания состоит из одного или двух литых алюминиевых всасывающих патрубков диаметром 100 мм. Они позволяют многократно соединять с помощью пластмассовых труб и металлической арматуры всасывающие механизмы, установленные на режущих станках, режущих и обрабатывающих центрах и станках пвх.



Сборочный бак

Всасываемый материал попадает в специальный 4-колесный стальной быстросъемный контейнер, служащий для простой и быстрой утилизации всасываемого материала.



Вращающиеся колеса

2 стационарных и 2 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



Вытяжной узел

В зависимости от модели пылесосы могут быть оснащаться вытяжными блоками из литого алюминия турбинного типа с боковым каналом, когда требуется высокий напор, или центробежными вентиляторами, когда требуется более высокая пропускная способность. В обоих случаях крыльчатка крепится непосредственно к валу двигателя, и поэтому отсутствует система трансмиссии: это снижает износ деталей и, следовательно, необходимость технического обслуживания.



Фильтрующий узел

Внутри стальной фильтрующей камеры, в зависимости от модели пылесоса, может находиться полиэфирный карманный фильтр или высокоэффективный картриджный фильтр, предназначенные для защиты вытяжного узла. Они обеспечивают высокую степень задержания пыли и гарантируют чистоту выходящего воздуха благодаря большой фильтрующей площади и высокой эффективности фильтрации.



**MG2-V / АСПИРАЦИЯ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ**

| | |
|---|-------|
| Тип двигателя: Ротор | ● |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 |
| Диаметр всасывающих патрубков | 1 |
| Вместимость бака (л) | 100 |
| Расход (м ³ /ч) | 1.200 |
| Разрежение (мбар) | 20 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,5 |
| Скорость двигателя (оборотов/мин) | 2.800 |
| Масса (кг) | 100 |
| Карманный фильтр | ● |
| Вибрационная система очистки фильтра | ● |
| Автоматический пуск посредством непосредственного питания от станка | ● |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОДЕЛИ

| | MG2-V + kit Ø70 | MG2-V + kit Ø100 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| SCA | | ● |
| SCA MINI | ● | |
| VEGA | | ● |
| MSP 400-350 | ● | |

● рекомендуемая модель

Включено ● Доступно ○