



## Spin Bench

Мануальный  
МОНТАЖНЫЙ СТОЛ



Модульный стол предназначен для сборки и перемещения на линии секций фасада. Он оборудован двумя роликовыми конвейерами, покрытыми мягким ПВХ; расстояние между двумя роликовыми дорожками регулируется в зависимости от ширины переплета. Пневматическая система позволяет блокировать ролики при выполнении этапов технологического процесса. Весь стол может поворачиваться на 360° с целью упрощения операций сборки и герметизации секции; наклонное положение удерживается пневматическим управлением.

**Вращение**

Весь стол может вращаться на 360° вокруг центральной конструкции для упрощения сборки и герметизации камер. Угловое положение блокируется пневматическим управлением с помощью ручного клапана.

**Выдвижение**

SPIN BENCH выдвигается на расстояние от 1000 мм до 2500 мм. После определения положения дорожек некоторые стопорные рукоятки позволяют блокировать роликовый конвейер в нужном положении, что обеспечивает высокую степень универсальности.

**Роликовый конвейер**

Лицевые камеры размещаются на роликовых дорожках шириной 160 мм, покрытых оболочкой из мягкого ПВХ, что минимизирует нагрузку на оператора.

**Пневматическое управление**

Пневматическая система, управляемая ручным клапаном, позволяет оператору контролировать блокировку вращения некоторых роликов на каждой из двух дорожек; в этом случае возможно выполнение сборочных операций на камере.

**SPIN BENCH / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ****РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Длина роликового конвейера (мм)                                       | 2.500                       |
| Мин. ширина роликового конвейера (мм)                                 | 1.000                       |
| Макс. ширина роликового конвейера с подвижной центральной опорой (мм) | 2.500                       |
| Мин./макс. размер рамы (мм)   | 500 x 1.000 ; 2.400 x 3.800 |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |             |
|---|-------------|
| Система пневматической блокировки роликов                             | ●           |
| Выдвижной по ширине роликовый конвейер с подвижной центральной опорой | ●           |
| Высота (мм)   | 940 ÷ 1.000 |
| Потребление воздуха (норм.л/мин)                                      | 5           |
| Максимальная нагрузочная способность (кг)                             | 450         |
| Масса (кг)  | 460         |

Включено ● Доступно ○