



## *Transit KT*

средства буферизации  
и перемещения



Картка для транспортировки и складирования рам и готовых переплетов. Опорная станина оборудована роликами, упрощающими перемещение тяжелых или больших заготовок.



### **Боковые контактные поверхности**

Все контактные поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



### **Рольганг перемещения переплета**

Стационарный рольганг с пневматическим перемещением позволяет горизонтально перемещать раму по роликам, установленным на стержне и обеспечивающим плавность и легкость перемещения.



### **Вращающиеся колеса**

2 стационарных и 2 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**TRANSIT KT / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Количество отделений (в зависимости от модели)      | 5 - 6 - 10 - 15                     |
| Ширина отделения (мм) (в зависимости от модели)     | 100 - 130 - 160                     |
| Глубина отделений (мм)                              | 1.160                               |
| Оснащение для рельсового пути K-Rail                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Основание с рольгангом                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ручка для перемещения                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø = 150                             |

**МАССА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 5-160 мм (кг)  | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 мм (кг) | 190 |
| TRANSIT KT 15-130 мм (кг) | 230 |
| TRANSIT KT 10-130 мм (кг) | 160 |
| TRANSIT KT 5-130 мм (кг)  | 95  |
| TRANSIT KT 15-100 мм (кг) | 225 |
| TRANSIT KT 10-100 мм (кг) | 160 |
| TRANSIT KT 6-100 мм (кг)  | 105 |

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 10-100 мм (кг) | 740 |
| TRANSIT KT 6-100 мм (кг)  | 600 |
| TRANSIT KT 5-130 мм (кг)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 мм (кг) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 мм (кг) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 мм (кг)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 мм (кг) | 710 |
| TRANSIT KT 15-100 мм (кг) | 675 |

Включено ● Доступно ○