



Transit YA

средства буферизации
и перемещения



Каретка для транспортировки и складирования рам, створок и каркасных конструкций.



Контактные поверхности

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

**TRANSIT YA / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Глубина отделения (мм) | 930 |
| Ширина отделения (мм) | 100 |
| Вертикальная опора, высота (мм) | 1.045 |
| Количество отделений | 10 |
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ | ● |
| Широкое опорное основание | ● |
| Ручка для перемещения | ● |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø = 125 |
| Длина (мм) | 1.540 |
| Ширина (мм) | 1.050 |
| Высота (мм) | 1.305 |
| Масса (кг) | 90 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 500 |

Включено ● Доступно ○