




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

09/12/2025




Каретка для транспортировки и складирования рам, створок и каркасных конструкций.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ








## Контактные поверхности

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



### Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









#### TRANSIT YA / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Глубина отделения (мм)	930
Ширина отделения (мм)	100
Вертикальная опора, высота (мм)	1.045
Количество отделений	10
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	•
Широкое опорное основание	•
Ручка для перемещения	•
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 125
Длина (мм)	1.540
Ширина (мм)	1.050
Высота (мм)	1.305
Масса (кг)	90
Максимальная нагрузочная способность (кг)	500

Включено ● Доступно ○