



Одноголовая отрезная  
пила



Стальная конструкция из трубчатых профилей с регулируемыми по высоте ножками и роликами, покрытыми ПВХ. С роликами шириной 240 мм длина рольганга составляет 3.500 мм; с роликами шириной 440 мм длина рольганга составляет 4.000 мм.

**Упор**

Каретка, перемещающаяся на шариковой втулке и приводимая в действие кинематическим механизмом с механическим управлением, позволяет определить длину отрезаемой заготовки с контрольной точкой в центре режущего диска.

**Вид сбоку**

Специальным стальным кронштейном осуществляется точное и жесткое механическое соединение с режущим станком.

**Ролик**

Стальные ролики размером 240/440 мм с покрытием из ПВХ обеспечивают эффективное перемещение профиля, предотвращая повреждение поверхности.



**РАЗГРУЗОЧНЫЙ РОЛЬГАНГ / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг Д=3500 мм, ролики Д=240 мм (кг)	100
Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг Д=4000 мм, ролики Д=440 мм (кг)	250

Включено ● Доступно ○