



WT 450

средства буферизации
и перемещения



Картка для использования в конце производственной линии. С помощью одного инструмента позволяет производить складирование в цеху и транспортировку готовых переплетов на стройплощадки.

**Оснащение для подключения подъемного устройства**

Позволяет выполнять подъем вилочным погрузчиком, так как оснащен гнездом для вил. Располагает также крюками, обеспечивающими подъем краном.

**Оснащение для подключения транспортера**

Вращающиеся ролики с тормозом можно легко и быстро снять, чтобы разместить каретку на собственных резиновых ножках для обеспечения безопасной транспортировки на грузовых транспортных средствах.

**Поверхность из противоскользящего ПВХ**

Рабочие поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует надежную опору при позиционировании переплета.

**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика, из которых 2 с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**WT 450 / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|-------------|
| Крюки подъема и подвешивания | ● |
| Основание модульной конструкции (мм) | 970 x 1.730 |
| Высота модульной конструкции (мм) | 1.805 |
| Съемные колеса для автотранспорта | ● |
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ | ● |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø = 125 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 400 |
| Масса (кг) | 77 |

Включено ● Доступно ○