



# BA 411

## Manuella Monteringsbord



Bänk för montering av glaskarmar med lutningsbart arbetsbord i 0° (horisontell) till 85°. Den sänkbara rullbanan är höjddjusterbar (från 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet är justerbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.

Den är utrustad med ett korsstycke i mitten för lyftning och positionering av glaset.



### Kontaktytor i PVC

Uppläggningsyta i hård PVC med låg friktion bevarar ramen intakt genom att låta den glida.



### Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.



### Pneumatisk lyftning för glas

Det sänkbara korset i mitten är utrustat med fyra stödpunkter i gummi för glaset, som är justerbart längs armarna. När bänken är i horisontellt läge, kan glaskorset lyftas upp med fotpedalen och roteras manuellt. Ett säkerhetssystem förhindrar att korset lyfts när bänken är i lutad position.



### Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med manuell rörelse med fasta låspositioner (2 förinställda positioner), möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor



### Justerbara fötter

De höjjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**BA 411 / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

Kontakttytor täckta med hård PVC med låg friktion ●

Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 85° ●

**MÅTT**

Längd (mm)	1.400
Bredd (mm)	1.400
Höjd arbetsbord (horisontellt läge) (mm)	895 ÷ 965
Höjd upplyft glas (mm)	1.200
Vikt (kg)	170

**EGENSKAPER**

Pneumatisk lyftning för glas ●

Manuellt fällbar rullbana och höjjusterbar oberoende av arbetsbordet ●

Fötter med hål för fäste i marken ●

Luftabsorption/cykel (NI) 36

Maxlast (kg) 120

Maxlast för central lyftanordning (kg) 70

Ingår ● Tillgänglig ○