




BA 411

Manuella Monteringsbord



Bänk för montering av glaskarmar med lutningsbart arbetsbord i 0° (horisontell) till 85°. Den sänkbara rullbanan är höjddjusterbar (från 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet är justerbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.

Den är utrustad med ett korsstycke i mitten för lyftning och positionering av glaset.



Kontaktytor i PVC

Uppläggningsyta i hård PVC med låg friktion bevarar ramen intakt genom att låta den glida.



Pneumatisk lyftning för glas

Det sänkbara korset i mitten är utrustat med fyra stödpunkter i gummi för glaset, som är justerbart längs armarna. När bänken är i horisontellt läge, kan glaskorset lyftas upp med fotpedalen och roteras manuellt. Ett säkerhetssystem förhindrar att korset lyfts när bänken är i lutad position.



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.



Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med manuell rörelse med fasta låspositioner (2 förinställda positioner), möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor



Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.

**BA 411 / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

Kontakttytor täckta med hård PVC med låg friktion ●

Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 85° ●

MÅTT

Längd (mm)	1.400
Bredd (mm)	1.400
Höjd arbetsbord (horisontellt läge) (mm)	895 ÷ 965
Höjd upplyft glas (mm)	1.200
Vikt (kg)	170

EGENSKAPER

Pneumatisk lyftning för glas ●

Manuellt fällbar rullbana och höjjusterbar oberoende av arbetsbordet ●

Fötter med hål för fäste i marken ●

Luftabsorption/cykel (NI) 36

Maxlast (kg) 120

Maxlast för central lyftanordning (kg) 70

Ingår ● Tillgänglig ○