ITACA **SOLUTION**

BORRMASKINER/SLITSFRÄSAR



Maskinen har två speciella operatörshuvuden utrustade med massor där de två knivarna kan ställas in i alla avfasningspositioner. Knivarna rör sig och är justerbara i Y-axeln (längs profilen), Z-axeln (hög-låg) och X-axeln (längs flisningsriktningen). På så sätt undviks verktygsbyten i maskinen oavsett vilka olika profiltyper som används. Detta minskar placeringstiden och kostnaderna.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ITACA SOLUTION / BORRMASKINER/SLITSFRÄSAR

EGENSKAPER

Nominellt tryck (bar)	7
Maxtryck (bar)	10
Elstandardanslutning	230V / 1~ / 50Hz
Max tätningskraft (kgp)	3.500
Knivslaglängd (mm)	10,5
Motkraftslaglängd (mm)	120
Max tätningsslaglängd (mm)	120
Sidojusteringsområde (mm)	40

MÅTT OCH VIKT

Produktmått BxHxD (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Vikt (kg)	480

TILLBEHÖR

Aluminiummottrycksskruv 30 mm	1
Standardmotstånd 20 mm	○
Specialstandardmotstånd	○
Standardkopia knivar 3 mm	●
Standardkopia knivar 5 mm	○
Standardkopia knivar 8 mm	●
Set med packknivar	○
Set med specialknivar	○
Knivar för Monticelli-fyrkanter	○
Stödarmar	2
Stödbänkar	○

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.