



MODULE BENCH

Manuella Monteringsbord



Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.



Nedsänkbar rullbana

En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.



Förlängning

Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.



Rullbana

Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.



Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC

Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.



Bord i PVC med låg friktion

Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.



**MODULE BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

| | |
|---|-------|
| sänkbart rullbord höger eller vänster | ● |
| Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion) | ● |
| Längd på mjuk PVC-skiva (mm) | 4.000 |
| Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm) | 4.000 |
| Längd rullbord (mm) | 4.000 |
| Längd rullbord förlängt (mm) | 4.600 |
| Längd sänkbart rullbord (mm) | 600 |

EGENSKAPER

| | |
|--|---------------|
| Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd | 1.300 ÷ 2.500 |
| Höjd (mm) | 900 |
| Luftförbrukning (l/min) | 50 |
| Maxlast (kg) | 800 |
| Vikt (kg) | 550 |

Ingår ● Tillgänglig ○