



ROLL BENCH

Manuella Monteringsbord



Stor modulbänk för montering och hantering i linje av fasadelement. Bänken har två rullbanor belagda med mjuk PVC. Avståndet mellan de två skenorna är manuellt justerbart i basen på fönster- eller dörramen som ska bearbetas. Ett pneumatiskt drivet system gör att rullarna kan låsas under arbetsfaserna.



Förlängning

ROLL BENCH kan förlängas på båda sidor till en maximal längd av 1.460 mm till 2.500 mm (rullbanornas öppning varierar från 500 mm till 2.500 mm). När rälsens position har bestämts, möjliggör några låshandtag att fixera rullbanan på plats, vilket säkerställer stor mångsidighet.



Rullbord

Fasadcellerna stöds av rullspår som är 160 mm breda, täckta med en mjuk PVC-mantel, vilket minskar operatörens ansträngning.



Fotpedal

Styrningen med fotpedal tillåter att låsa rullarna, så att fasadelementen kan bearbetas i fullständig säkerhet. Genom det påföljande kommandot för frikoppling är det möjligt att flytta cellen och fullständigt utnyttja rullens glidförmåga.



Justerbara fötter

De höjjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.



**ROLL BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

Längd rullbord (mm)	4.000
Bredd min. rullbord (mm)	500
Bredd max. rullbord (mm)	2.500

EGENSKAPER

Pneumatiskt blockeringssystem för rullarna	●
Rullbord utdragbar på bredden	●
Justerbart avstånd på rullband (mm)	500 ÷ 2.500
Höjd (mm)	940 ÷ 1.000
Luftförbrukning (l/min)	3,49
Maxlast (kg)	600
Vikt (kg)	400

Ingår ● Tillgänglig ○