



Roto

Support Equipment



Vertikal förpackningsmaskin för karmar. Stödskivan är roterande och utrustad med rullbana för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer. Maskinen är utformad för användning av en ensam operatör.



Låsning av ramar

Förflyttningen av skaftet möjliggör pneumatisk sänkning för att säkerställa korrekt låsning av ramen.



Hållare för dubbla rullar

Ett system med dubbla vagnar möjliggör att hålla rullarna med mikrofilm och pluriball separerade för att påskynda den automatiska förpackningen.



Panel och fotpedalgrupp

De olika funktionerna styrs från centralenheten: Plattans rotationshastighet, val av hastighet vid inslagning, fastspänning av ramen, val av avrullningssättet, tryckknapp för manuell byte av spolen.



Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.



ROTO / SUPPORT EQUIPMENT

EGENSKAPER

Styrfotpedal	●
Kontrollpanel med display för visning och inställning av bearbetningsparametrar	●
Roterande halvautomatiskt bord	●
Vagn för dubbel spole pluriball/microfilm	●
Roterande skiva (mm)	Ø = 1.800
Hastighet bordsrotation (varv/min)	4 ÷ 12
Hastighet höjning/sänkning vagn (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Luftförbrukning (Nl/cykel)	18
Installerad effekt (kW)	1,9

FÖRPACKNINGSBAR KARM

Höjd (mm)	600 ÷ 2.800
Bredd (mm)	320 ÷ 1.800
Tjocklek (mm)	40 ÷ 380
Maxvikt fönster (kg)	80

MÅTT SPOLE (FILM)

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	300
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Filmtjocklek (μ)	17 ÷ 35
Maxvikt (kg)	20

MÅTT SPOLE (PLURIBALL)

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	1.000
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Maxvikt (kg)	12

Ingår ● Tillgänglig ○