



TRANSIT KT

Vagnar



Vagn för transport och lagring av avslutade fönster- och dörrkarmar. Stödbasen är utrustad med rullar för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer.



Sidokontaktytor

Alla kontaktytor är belagda med mjuk halkfri PVC som säkerställer oskadade ytor under uppläggning.



Svängbara hjul

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.



Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.



**TRANSIT KT / VAGNAR****EGENSKAPER**

Fackdjup (mm)	1.160
Förberedd för räls K-Rail	●
Antal och bredd på fack beroende på modell	●
Bas med rullbana	●
Kontaktytor täckta med mjuk PVC	●
Handtag för förflyttning	●
Hjul (mm) varav två svängbara med broms	Ø = 150

VIKT (BEROENDE PÅ MODELL)

TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190

MAXLAST (BEROENDE PÅ MODELL)

TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710

Ingår ● Tillgänglig ○