VEGA **550-450**

ENKLA GERINGSSÅGAR




Enkelsåg med bakifrån kommande klinga, inmatning från vänster sida och pneumatisk vinkelinställning mellan fasta positioner: 45° vänster och 90°, 45° och 22°, 30’ höger. Ett mekaniskt stopp möjliggör även kapning av mellanvinklar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Vinkelinställning 45°/ 22°30’

De tekniska lösningarna säkerställer en snabb och precis vinkelinställning av huvudet, som kan vara utrustad med HM-klingor med en diameter på 450 eller 550. Det garanterar den högst möjliga pålitlighet och precision för tillverkning av fönster- och dörrkarmar.




Säkerhetsanordningar

Maskinen är försedd med lokala klingskydd, som inte stör positioneringen av profilen som ska kapas, men däremot garanterar operatörens säkerhet.



Kontrollpanel

Manöverpanel med möjlighet att styra gering av kaphuvud till höger och till vänster med hjälp av snabba och intuitiva rörelser. Med stöd av rullbanan för utmatning/mätning på höger sida fastställs kaplängden av detaljen som skall kapas, utifrån klingans centrum.



Klampar

Kapen är utrustad med en grupp horisontella och vertikala klampar (tillval), som kännetecknas av hög positioneringshastighet och effektivt grepp.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

VEGA 550-450 / ENKLA GERINGSSÅGAR


KLINGA

Widia (beroende på modell) (mm)	Ø = 450; Ø = 550


KLINGMATNING

Hydropneumatisk	●

KAPDIAGRAM



LUTNING KAPENHET



Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRÅDE

Lokal med pneumatisk styrning	●

SMÖRJSYSTEM

Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FÄSTE FÖR STYCKE

Vridmoment för horisontella pneumatiska klampar	●
Vridmoment för vertikala pneumatiska klampar	○
Predisponerad för profilladdning från höger	○

MOTOR

Trefas (kW)	2,2

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.