



Five CS

Manuel montaj tezgahları



Alüminyum doğramalar için bir test tezgahıdır. Demir aksamın kullanım koşullarının tekrar oluşturulmasına imkan verir: şasi, demir aksamın yüksekliği boyunca ayarlanabilir mngeneler sistemi ile sabitlenmektedir, kanatlar şasinin dışına yerleştirilir, camlar takılır ve nihai test yürütülür. Konveyör operatöre, ağır doğramaların tam bir özerklik çerçevesinde yükleme ve boşaltma imkanı vermektedir.



Devrilebilen çalışma düzlemi

Çalışma düzlemi sallanan türden olup hareketleri tamamen pnömattiktir. Pedallar aracılığı ile onay verilmesi durumunda çalışma düzlemi, yatay konum olan 0°'dan 85°'e kadar eğilebilir.



Sürtünmesiz sert PVC'den mamul destek düzlemi

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul çalışma düzlemi, hareket kolaylığı sağlayarak çerçevenin akıcılığını garanti etmektedir.



Kontrol ve pedal grubu

Bir merkez konsol, çerçevenin sabitlenmesini/serbest kalmasını idare eden çift manüel komutu içermektedir. Bunun yanı sıra çift pedal takımı, düzlemin ters çevrilmesine ya da yatay profil akma konveyörünün tetiklenmesine imkan vermektedir.



Doğrama kayma konveyörü

Pnömattik tahrikli ters döndürülebilir bir konveyör, hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.



Çerçeve kilitleme

Pnömattik silindirlere kullanılması sayesinde mükemmel derecede paralelliği ve homojen basıncı garanti eden bir kremayer sayesinde çerçeve kilitleme sistemi otomatik merkezleme ile meydana gelmektedir.



**FIVE CS / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI****ÖZELLİKLER**

| | |
|---|-------------|
| Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı tezgahlar | ● |
| Ayarlanabilir çalışma tezgahı yüksekliği (mm) | 875 ÷ 925 |
| 0° (yatay) arası 85° sallanan çalışma düzlemi | ● |
| Ayarlanabilir mengene kuvveti (azami) (N) | 660 |
| Dar alan açıklığı (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| Dar alan palet yüksekliği (mm) | 65 |
| Her iki çubuk üzerinde 5 ayarlanabilir paletli dar alan çubukları (mm) | H = 2.060 |
| Gizli çubuklu otomatik merkezleme dar mengene sistemi | ● |
| Düzlem yatayken konveyörün pnömomatik devrilmesi | ● |
| Ayarlanabilir yerden yüksekliği bulunan yükleme-boşaltma konveyörü (mm) | 305 ÷ 355 |
| Uzunluk (mm) | 3.000 |
| Tüketim hava (Nl/döngü) | 150 |
| Azami kapasite (kg) | 200 |
| Ağırlık (kg) | 330 |

Dahil ● Mevcut ○