



## Itaca Solution

Alüminyum çerçeveler  
için kıvrıma makineleri



Makine, 2 bıçağı kalafat konumlarının tamamında ayarlanabilir olan kütlelerle donatılmış iki özel işleme kafasına sahiptir. Bıçaklar Y eksenini (profil boyunca), Z eksenini (yüksek-alçak) ve X eksenini (kalafat yönü boyunca) üzerinde hareket etmekte ve ayarlanabilmektedir. Bu koşullar, farklı profil türlerinden bağımsız olarak makine üzerindeki takımların değiştirilmesini önlemektedir. Bu şekilde yerleştirme süreleri ve maliyetleri tasarrufu sağlanmaktadır.

**ITACA SOLUTION / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ****ÖZELLİKLER**

Nominal basınç (bar)	7
Azami basınç (bar)	10
Standart elektrik bağlantısı	230V / 1~ / 50Hz
Azami kenar şekillendirme kuvveti (kgp)	3.500
Bıçakların deplasmanı (mm)	10,5
Karşit itiş deplasmanı (mm)	120
Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm)	120
Yan ayar alanı (mm)	40

**EBAT VE AĞIRLIK**

Ürün ebadı LxHxP (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Ağırlık (kg)	480

**AKSESUARLAR**

30 mm'lik alüminyum karşit itiş	1
Standart karşit itiş 20 mm	<input type="radio"/>
Özel karşit itiş	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standart bıçak çifti 5 mm	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Paketli bıçak seti	<input type="radio"/>
Özel bıçak seti	<input type="radio"/>
Monticelli gönye bıçakları	<input type="radio"/>
Destek kolları	2
Destek tezgahları	<input type="radio"/>

Dahil ● Mevcut ○