



## *Itaca Solution*

Alüminyum çerçeveler  
için kıvrıma makineleri



Makine, 2 bıçağı kalafat konumlarının tamamında ayarlanabilir olan kütlelerle donatılmış iki özel işleme kafasına sahiptir. Bıçaklar Y eksenini (profil boyunca), Z eksenini (yüksek-alçak) ve X eksenini (kalafat yönü boyunca) üzerinde hareket ettirmekte ve ayarlanabilmektedir. Bu koşullar, farklı profil türlerinden bağımsız olarak makine üzerindeki takımların değiştirilmesini önlemektedir. Bu şekilde yerleştirme süreleri ve maliyetleri tasarrufu sağlanmaktadır.



ITACA SOLUTION / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Nominal basınç (bar)	7
Azami basınç (bar)	10
Standart elektrik bağlantısı	230V / 1~ / 50Hz
Azami kenar şekillendirme kuvveti (kgp)	3.500
Bıçakların deplasmanı (mm)	10,5
Karşit itiş deplasmanı (mm)	120
Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm)	120
Yan ayar alanı (mm)	40

EBAT VE AĞIRLIK

Ürün ebadı LxHxP (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Ağırlık (kg)	480

AKSESUARLAR

30 mm'lik alüminyum karşit itiş	1
Standart karşit itiş 20 mm	<input type="radio"/>
Özel karşit itiş	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standart bıçak çifti 5 mm	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Paketli bıçak seti	<input type="radio"/>
Özel bıçak seti	<input type="radio"/>
Monticelli gönye bıçakları	<input type="radio"/>
Destek kolları	2
Destek tezgahları	<input type="radio"/>

Dahil ● Mevcut ○