



## Link

### Manuel montaj tezgahları



Montaj istasyonlarının birleştirilmesine ve çok ağır olanlar dahil çerçevelerin büyük bir kolaylıkla aktarılmasına imkan veren merdaneli düzlem.



### Devrilebilir konveyör

Hareket düzlemi, yumuşak PVC ile kaplı rulolar sıralarından ibarettir, konveyörün sağ ve sol olmak üzere iki ucu, (isteğe bağlı) pnömomatik silindirlere aracılığı ile devrilebilmektedir.



### Merdaneli düzlem

Destek düzlemi, çerçevenin yüksek hız ile hareket ettirilmesine imkan veren çizilmez kauçuk kaplamalı çok sayıda rulo ile donatılmıştır.



### Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe doğru şekilde ulaşmasını ve Linea Dinamica'nın diğer ürünleri ile mükemmel hizalanmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.



### Kaymaz, yumuşak PVC düzlem

İsteğe bağlı olarak bu makinenin bir adet yumuşak PVC destek düzlemi ile donatılması mümkündür. Yumuşak PVC'den mamul çalışma düzlemi, montaj aşamalarında faydalı olan yüksek sürtünme katsayısının varlığına imkan vermektedir.

**ÖZELLİKLER**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Uzunluk (modele bağlı ) (mm)                      | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Genişlik (mm)                                     | 1.600                         |
| Devrilebilir uç üzerinde 400 mm'de azami yük (kg) | 250                           |
| Kurulu merdane pistleri adedi                     | 4                             |
| Devrilebilir konveyör Sol                         | <input type="radio"/>         |
| Devrilebilir konveyör Sağ                         | <input type="radio"/>         |
| Çalışma düzlemi                                   | <input type="radio"/>         |
| Hava tüketimi (gizli düzlem varsa) (NI/döngü)     | 26                            |

Dahil ● Mevcut ○