
TEZGAH **MODÜLÜ**

MONTAJ MASALARI



Büyük ebatlı, uzayabilir, demir aksam ve cephe hücrelerinin montajına tahsisli modüler tezgah. 3 ayrı çalışma düzlemine sahiptir: montaj işlemleri için yumuşak PVC'li bir düzlem, dönme için sürtünmesiz sert PVC'li bir düzlem ve hatta hareket için bir konveyör.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Geri çekilen tipteki düzlem

Düğme aracılığı ile çalıştırılabilen ve üzerinde merdaneler bulunan geri çekmeli düzlem, tezgahın üretim hattına bağlanmasına imkan vermekte olup, montaj işlemleri sırasında operatörün hareketlerini engellememek amacı ile devrilebilmektedir.



Uzama

Module Bench 1.300 mm ile 2.500 mm arasında uzayabilmekte, kilit kolu aracılığı ile her konuma ayarlanabilmekte, yüksek esneklik sağlamaktadır. Küçük çerçevelerin işlenmesi için orta traversin elle konumlandırılması da mümkündür.



Merdaneli düzlem

Merdaneli düzlem, doğramanın operatörün asgari çabası ile montaj hattı boyunca aktarılmasına imkan vermektedir.



Kaymaz yumuşak PVC'den mamul destek düzlemleri

Yumuşak PVC'den mamul çalışma düzlemi, montaj aşamaları sırasında yüksek sürtünme katsayısının varlığına imkan vermektedir.



Sürtünmesiz sert PVC'den mamul destek düzlemleri

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul çalışma düzlemi, doğramanın dönüş hareketlerini kolaylaştıran düşük sürtünme katsayısına sahiptir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TEZGAH MODÜLÜ / MONTAJ MASALARI

ÇALIŞMA TEZGÂHLARI

Sağ ya da sol gizli merdaneli düzlem	●
Farklı çalışma düzlemleri arasında pnömatik alışveriş imkanı (merdaneli düzlem, yumuşak PVC düzlem, sürtünme önleyici sert PV düzlem)	●
Yumuşak PVC düzlem uzunluğu (mm)	4.000
Sürtünmesiz sert PVC'den mamul düzleme uzunluğu (mm)	4.000
Merdaneli düzlem uzunluğu (mm)	4.000
Açık merdaneli düzlem uzunluğu (mm)	4.600
Gizli merdaneli düzlem uzunluğu (mm)	600

ÖZELLİKLER

Hareketli merkezi destek ile genişliği uzayabilen (mm)	1.300 ÷ 2.500
Yükseklik (mm)	900
Tüketim hava (Nl/dak)	50
Azami kapasite (kg)	800
Ağırlık (kg)	550

Dahil ● Mevcut ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.