



Merdane tezgahı

Manuel montaj tezgahları



Cephe hücrelerinin hatta montaj ve hareketi için büyük ebatlı modüler tezgah. Yumuşak PVC ile kaplı iki merdaneli pist ile donatılmıştır; iki pist arası mesafe, işlenecek olan demir aksama göre elle ayarlanabilir. Pnömatik tahrikli bir sistem, çalışma aşamaları sırasında merdanelerin sabitlenmesine imkan verir.



Uzama

ROLL BENCH her iki yönde de uzayabilmekte, azami açıklığı 1.460 mm'den 2.500 mm'ye getirebilmektedir (konveyörlerin açıklığı 500 mm ile 2.500 mm arasında değişmektedir). Pistlerin konumu belirlendikten sonra bir dizi kilitleme kolu konveyörün konumun sabitlenmesine ve yüksek esneklik sağlanmasına imkan vermektedir.



Ayarlanabilir ayaklar

Yükseklığı ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yükseklığe ulaşmasını ve Linea Dinamica'nın diğer ürünleri ile mükemmel hizalanmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.



Pedal takımı

Pedallı komut merdanelerin kilitlemesine, bu sayede ön cephe hücrenin tam bir güven içinde işlenmesine imkan vermektedir. Müteakip açma komutu aracılığı ile hücrenin kaydırılması dolayısı ile merdanenin hareketinin tam olarak kullanılması sağlanmaktadır.



Merdaneli düzlem

Ön cephe hücrelerinin desteği, yumuşak PVC kılıfla kaplanan, 160mm genişliğe sahip merdaneli pistlerin üzerinde gerçekleşmekte ve operatör açısından çaba asgariye indirilmektedir.



**MERDANE TEZGAHI / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI****ÇALIŞMA TEZGÂHLARI**

Merdaneli düzlem uzunluğu (mm)	4.000
Merdaneli düzlem asgari eni (mm)	500
Merdaneli düzlem azami eni (mm)	2.500

ÖZELLİKLER

Merdanelerin pnömomatik kilit sistemi	●
Enine uzayabilen merdaneli düzlem	●
Ayarlanabilir konveyör mesafesi (mm)	500 ÷ 2.500
Yükseklik (mm)	940 ÷ 1.000
Tüketim hava (NI/dak)	3,5
Azami kapasite (kg)	600
Ağırlık (kg)	400

Dahil ● Mevcut ○