



Itaca Solution

铝门窗组角机



用于门、窗和外墙的铝型材收角的斜切机。机床由电子系统管理，可以存储每个型材的斜切坐标。管理系统需要这些信息来自动定位型材参考叉和斜切刀具。只需要调用待加工型材即可自动放置参考叉和刀具。刀具通用于所有型材；如果需要更换刀具，系统会通知操作员。



特性

额定压力 (bar)	7
最大压力 (bar)	10
最大削角力度 (kgp)	3.500
刀身行程 (mm)	10,5
反推行程 (mm)	120
最大削角高度 (mm)	120
侧面调节范围 (mm)	40

尺寸与重量

产品尺寸 (宽x高x深) (mm)	900 x 1.400 x 950
包装尺寸 (宽x高x深) (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
重量 (kg)	480

配件 (不包括刀身)

30 mm 铝制反推件	1
支撑臂	2
一对标准的 3 mm 刀身	<input type="radio"/>
一对标准的 5 mm 刀身	<input type="radio"/>
一对标准的 8 mm 刀身	<input type="radio"/>
20 mm 标准反推件	<input type="radio"/>
30 mm 标准反推件	<input type="radio"/>
刀身套装	<input type="radio"/>
特殊刀身套装	<input type="radio"/>
特殊反推件	<input type="radio"/>
支撑台	<input type="radio"/>

包括 ● 可用 ○