



## *Itaca Solution*

铝门窗组角机



此机床拥有两个特殊操作头、上面配备了可以调节到所有倒角位置的 2 个倒角刀。倒角刀可以在 Y 轴（沿型材）、Z 轴（上下）和 X 轴（沿倒角方向）上移动并调整。无论加工何种类型的型材、这样的条件都可以避免在机床上更换刀具。这样就可以减少安置的时间和成本。



## 特性

额定压力 (bar)	7
最大压力 (bar)	10
标准电气连接	230V / 1~ / 50Hz
最大削角力度 (kgp)	3.500
刀身行程 (mm)	10,5
反推行程 (mm)	120
最大削角高度 (mm)	120
侧面调节范围 (mm)	40

## 尺寸与重量

产品尺寸 (宽x高x深) (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
重量 (kg)	480

## 配件

30 mm 铝制反推件	1
20 mm 标准反推件	○
特殊反推件	○
一对标准的 3 mm 刀身	●
一对标准的 5 mm 刀身	○
一对标准的 8 mm 刀身	●
刀身套装	○
特殊刀身套装	○
用于 Monticelli 框架的倒角刀	○
支撑臂	2
支撑台	○

包括 ● 可用 ○