



Transit KA

专业手推车



用于运输和存放窗板的滑架。每个隔间的底部都配备有轱筒、以方便搬运重物或大件。



接触面

所有侧面和下方接触面都覆盖有软质的防滑 PVC，保证了放入阶段中表面的完整性。



门窗滑道辊筒输送机

固定的辊筒输送机可以水平移动框架。由于辊筒安装在了一个杆上，因此可以确保移动平稳性和便利性，从而实现框架的水平移动。



旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。




深度 (根据型号)

| | |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm) | 995 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm) | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm) | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

特性

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 隔仓数量 (根据型号) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| 隔仓宽度 (mm) (根据型号) | 100 - 130 - 160 |
| 隔仓深度 (mm) | 980 |
| 软质 PVC 覆盖的接触面 | ● |
| K-Rail 轨道布设装置 | ● |
| 带滚筒输送机的底座 | ● |
| 移动手柄 | ● |
| 4 个旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm) | Ø = 150 |

重量 (根据型号)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 90 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 100 |



最大负载 (根据型号)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

包括 ● 可用 ○