



## *Transit KT*

专业手推车



用于运输和存放成品边框和门窗的滑架。支撑底座都配备有轱筒、以方便搬运重物或大件。



### 侧接触面

所有接触面都覆盖有软质的防滑 PVC，保证了放入阶段中表面的完整性。



### 门窗滑道辊筒输送机

固定的辊筒输送机可以水平移动框架。由于辊筒安装在了一个杆上，因此可以确保移动平稳性和便利性，从而实现框架的水平移动。



### 旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。





## 特性

隔仓数量 (根据型号)	5 – 6 – 10 – 15
隔仓宽度 (mm) (根据型号)	100 – 130 – 160
隔仓深度 (mm)	1.160
K-Rail 轨道布设装置	●
带滚筒输送机的底座	●
软质 PVC 覆盖的接触面	●
移动手柄	●
4 个旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm)	Ø = 150

## 重量 (根据型号)

TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105

## 最大负载 (根据型号)

TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675

包括 ● 可用 ○